

Palazzoli

Γενικός Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ





Πρότυπα	IEC/EN 62080
Υλικό	Κράμα αλουμινίου (σώμα) Γαλβανισμένος βαμμένος χάλυβας (τύμπανο)
Επιφανειακή επεξεργασία	Αδρανοποίηση με φθοριοζirkονίωση
Βαφή	Ατοξικό πολυεστερικό πολυμερισμένο εν θερμώ
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP66
Χρώμα	RAL5012 (τύμπανο) RAL7035 (σώμα)
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK10
Τάση λειτουργίας	24-110-230V~
Συχνότητα	50-60Hz
Λειτουργία	Συνεχής
Κλάση μόνωσης	I
Διάμετρος καλωδίων στην είσοδο	5-13mm
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-50°C - +80°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C - +40°C



Κουδούνια από αλουμίνιο με χαλύβδινο τύμπανο 50-60Hz IP66

στυπιοθλίπτης M20 από πολυμερές

Ονομαστική τάση	Διάμετρος τυμπάνου (mm)	Ηχητική στάθμη σε 1 m. (dB)	Ισχύς (VA)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
24V~	105	101	αρχική 13VA 11VA σε λειτουργία	900253	1
110V~	105	101	αρχική 13VA 11VA σε λειτουργία	900263	1
230V~	105	101	αρχική 13VA 11VA σε λειτουργία	900273	1

Εξοπλισμός: κλέμμα από πολυεστέρα (GRP) και στυπιοθλίπτης.

Χαρακτηριστικά: τύμπανο από γαλβανισμένο και βαμμένο χάλυβα. Κατάλληλα για συνεχή και παρατεταμένη λειτουργία. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.



Σειρήνες από αλουμίνιο με παλλόμενο διάφραγμα 50-60Hz IP66

στυπιοθλίπτης M20 από πολυμερές

Ονομαστική τάση	Ηχητική στάθμη σε 1 m. (dB)	Ισχύς (VA)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
24V~	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	900453	1
110V~	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	900463	1
230V~	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	900473	1

Εξοπλισμός: κλέμμα από πολυεστέρα (GRP) και στυπιοθλίπτης.

Χαρακτηριστικά: παρατεταμένη λειτουργία με παύση 1h ανά 4h.



Κατευθυντήρια κόρνα για σειρήνες

Μέγ. διάμετρος (mm)	Προβολή σειρήνας+κόρνα (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
112	238	900448	1

Εξοπλισμός: με ανοξείδωτες βίδες στήριξης.

The background of the entire page is a deep blue space scene. A bright sun or star is positioned in the center, creating a powerful lens flare that radiates across the frame. Below the sun, the curved horizon of the Earth is visible, with the continent of Europe clearly illuminated by city lights. Overlaid on this celestial imagery is a network of thin, light-blue lines connecting small, glowing blue dots, resembling a global communication or data network. The Palazzoli logo is prominently displayed in the upper center.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
