

Palazzoli

Γενικός Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



Nave



Προστασία από φθορά

Χάρη στο ανοξείδωτο υλικό.



Εγγυημένη προστασία

Χάρη στις εξωτερικές εγχοπές τοποθέτησης



Πληρότητα

Χάρη στις διατιθέμενες κλέμμες διακλάδωσης.



Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί και τα φωτιστικά της ΣΕΙΡΑΣ NAVE έχουν δημιουργηθεί για να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες εγκατάστασης σε εμπορικά και πολεμικά πλοία. Η σειρά χαρακτηρίζεται από υλικά με υψηλής ποιότητας τεχνικά χαρακτηριστικά (κυρίως μασίφ χυτοπρεσαριστό ορείχαλκο και πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου) και περιλαμβάνει μικρούς μηχανισμούς χειρισμού, λήψης σήματος και φωτεινής σηματοδότησης, βιομηχανικές πρίζες και φως, ορειχάλκινες σειρήνες και κουδούνια, κουτιά διακλάδωσης και φωτιστικά σώματα από ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σε αυστηρά στεγανή έκδοση και πληρούν τις απαιτήσεις των πινάκων ναυτιλιακής τυποποίησης UNAV.

Πρότυπα Πίνακες τυποποίησης UNAV

Υλικό	Βαμμένος μασίφ ορείχαλκος ή πολυεστέρας (GRP)
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP56 - IP66 - IP67
Χρώμα	RAL7042
Κλάση μόνωσης	I
Θερμοκρασία αποθήκευσης	50°C - +80°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	- 40°C - +70°C



Κουτιά τύπου UNAV 2181 από πολυεστέρα (GRP) σε γκρι μαρέν χρώμα, με κλέμμα IP67

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Τύπος κλεμμών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
92x92x100	4x6 mm ²	115200	1
125x92x100	2 σειρές των 4x6 mm ²	115201	1
125x92x100	2 σειρές των 6x6 mm ²	115202	4



Κουτιά τύπου UNAV 1398 από ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα, με κλέμμα και στυπιοθλίπτες UNAV 1948 IP66

Εσωτερική διάμετρος (mm)	Τύπος κλεμμών	Αρ. στυπιοθλίπτων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
70	4x6 mm ²	2 αντικριστοί	115125	1
70	4x6 mm ²	3 αντικριστοί	115135	1
70	4x6 mm ²	4 αντικριστοί	115145	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινοι στυπιοθλίπτες M24x1,5 με τσιμούχα.

Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού

Χαρακτηριστικά: κλέμμα με ακροδέκτες κυπαρισσάκι.



Κουτιά τύπου UNAV 2161 από ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα, με κλέμμα και στυπιοθλίπτες UNAV 1948 IP66

Εσωτερική διάμετρος (mm)	Τύπος κλεμμών	Αρ. στυπιοθλίπτων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
62	4x6 mm ²	2 αντικριστοί + 2 πώματα	115628	1
62	4x6 mm ²	3 αντικριστοί + 1 πώμα	115638	1
62	4x6 mm ²	4 αντικριστοί	115648	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινοι στυπιοθλίπτες M24x1,5. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού

Χαρακτηριστικά: κλέμμα με ακροδέκτες κυπαρισσάκι.



Πρίζες τύπου UNAV 1435 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα, με κλέμμα και στυπιοθλίπτες UNAV 1948 50-60Hz IP66

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Αρ. στυπιοθλίπτων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
10	24V~	2P+⊕	1	461121	1
	127V~	2P+⊕	1	461151	1
	230V~	2P+⊕	1	461131	1

Εξοπλισμός: ορείχαλκινος στυπιοθλίπτης M24x1,5. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.



Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση τύπου UNAV 1436 από βαμμένο ορείχαλκο σε χρώμα γκρι μαρέν με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 50-60Hz IP56

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Αρ. στυπιοθλίπτων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
10	127V~	2P+⊕	1	462151	1
	230V~	2P+⊕	1	462131	1

Εξοπλισμός: ορείχαλκινος στυπιοθλίπτης M24x1,5. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.



Αρσενικά φις τύπου UNAV 1437 με δακτύλιο και λάστιχο από καουτσούκ 50-60Hz IP56

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
10	24V~	2P+⊕	467021	10
	127V~	2P+⊕	467051	10
	230V~	2P+⊕	467031	10



Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση τύπου UNAV 2169 από βαμμένο ορείχαλκο σε χρώμα γκρι μαρέν με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 50-60Hz IP66

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Αρ. h (h)	Αρ. εισόδων	Τύπος εισόδων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	3P+⊕	3	1	330x18 M30x2 UNAV 1948	472401	1
	380/440V	3P+⊕	3	2 πλευρικές 1" αερίου αντικριστές		472411	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης από ορείχαλκο. Κλέμμα 3x16mm² σε κεραμική βάση.
Χαρακτηριστικά: διακόπτης άμεσα ελεγχόμενος από τη σύνδεση/αποσύνδεση του φις.



Αρσενικό φις τύπου UNAV 2172 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα 50-60Hz IP66

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	■	3P+⊕	3	477411	2

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης 36x21 UNAV 1948.



Πρίζες τύπου UNAV 2166 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα, με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 50-60Hz IP66

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	230V	■	2P+⊕	6	478213	1
	230V	■	3P+⊕	9	478313	1
	400V	■	3P+⊕	6	478323	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης M24x1,5 από ορείχαλκο.
Χαρακτηριστικά: στοιχείο πρίζα από αυτοσβαινόμενο πολυεστέρα (GRP).

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 47



Περιστροφικοί διακόπτες τύπου UNAV 2162 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 250V IP66

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Πόλοι	Αρ. στυπιοθλιπτικών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
10	1	1	232616	1
	1	2 παράπλευροι	232626	1
	1	2 αντικριστοί	232636	1
	2	2 παράπλευροι	232627	1
	2	2 αντικριστοί	232637	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινοι στυπιοθλίπτες M24x1,5. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού



Περιστροφικός διακόπτης αλέ-ρετούρ τύπου UNAV 2162 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 250V IP66

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Πόλοι	Αρ. στυπιοθλιπτικών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
10	2	2 παράπλευροι	232628	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινοι στυπιοθλίπτες M24x1,5. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού



Περιστροφικοί διακόπτες τύπου UNAV 2162 από μασίφ ορείχαλκο με στυπιοθλίπτη UNAV 1948 250V IP66

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Πόλοι	Αρ. στυπιοθλιπτικών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
10	1	1	861550	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης από ορείχαλκο M24x1,5.



Κουδούνια τύπου UNAV 1384 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα, με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 50-60Hz IP66

Ονομαστική τάση	Διάμετρος τυμπάνου (mm)	Ηχητική στάθμη σε 1 m. (dB)	Ισχύς (VA)	Αρ. στυπιοθλιπτικών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
24V~	155	101	αρχική 13VA 11VA σε λειτουργία	1	900355	1
110V~	155	101	αρχική 13VA 11VA σε λειτουργία	1	900365	1
230V~	155	101	αρχική 13VA 11VA σε λειτουργία	1	900375	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινοι στυπιοθλίπτες M24x1,5, κλέμμα από πολυεστέρα (GRP).

Χαρακτηριστικά: κατάλληλα για συνεχή και παρατεταμένη λειτουργία. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.



Σειρήνες τύπου UNAV 1382 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα, με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 50-60Hz IP66

Ονομαστική τάση	Ηχητική στάθμη σε 1 m. (dB)	Ισχύς (VA)	Αρ. στυπιοθλιπτικών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
24V~	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	1	900553	1
110V~	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	1	900563	1
230V~	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	1	900573	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινοι στυπιοθλίπτες M24x1,5, κλέμμα από μονωτικό πολυεστέρα (GRP).

Χαρακτηριστικά: με παλλόμενο διάφραγμα, κατάλληλες για συνεχή λειτουργία και παύση 1 ώρας ανά 4 ώρες. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.



Κατευθυντική κόρνα τύπου UNAV 1382 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα, για σειρήνες

Μέγ. διάμετρος (mm)	Προβολή σειρήνας+κόρνα (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
112	238	900548	1

Εξοπλισμός: με βίδες στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα.



Πλαφονιέρες τύπου UNAV 2135 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα, με γυάλινο κάλυμμα και στυπιοθλίπτες UNAV 1948 230V IP66

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Τύπος ντουί :	Αρ. στυπιοθλιπτικών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	E27	1	831069	1
60	E27	2	831089	1
75	E27	1	831109	1
75	E27	2	831189	1
100	E27	1	831209	1
100	E27	2	831289	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινοι στυπιοθλίπτες M24x1,5. Βίδες γείωσης εσωτερικά και εξωτερικά.



Πλέγμα προστασίας από ανοξείδωτο χάλυβα για οβάλ πλαφονιέρες UNAV 2135

Μέγ. ισχύς πλαφονιέρας (W)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	831527	1
75	831627	1
100	831727	1



Αντικραδασμικό ντουί μπαγιονέτ τύπου swappn για οβάλ πλαφονιέρες UNAV 2135

Τύπος	Υλικό ντουί	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
B22d 4A 250V	ορείχαλκος	859412	1

Εξοπλισμός: υποστήριγμα στερέωσης.



Κυλινδρικό φανάρι τύπου UNAV 2132 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 230V IP66

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Τύπος ντουί :	Αρ. στυπιοθλιπτικών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
75	E27	1	850140	1
75	E27	2 αντικριστοί	850143	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινοι στυπιοθλίπτες M24x1,5. Βίδες γείωσης εσωτερικά και εξωτερικά.



Κυλινδρικό φανάρι τύπου UNAV 2133 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα 230V IP66

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Τύπος ντουί :	Αρ. στυπιοθλιπτικών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	E27	2 παράπλευροι	850054	2

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτες από ορείχαλκο δίοδος διαφράγματος 3/4". Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.



Σώματα από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα με στυπιοθλίπτες UNAV 1948, για κυλινδρικά φανάρια τύπου UNAV 2133 IP66

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Τύπος ντουί	Αρ. στυπιοθλίπτων	Τύπος στυπιοθλίπτων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	E27	1	M24x1,5	850042	1
60	E27	2 αντικριστοί	M24x1,5	850045	1
60	E27	2 παράπλευροι	δίοδος διαφράγματος 3/4"	850065	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτες από ορείχαλκο. Βίδες γείωσης εσωτερικά και εξωτερικά.



Σώματα από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 και δακτυλίους στερέωσης γλόμπου για φανάρια τύπου UNAV 2134 250V IP66

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Τύπος ντουί	Αρ. στυπιοθλίπτων	Τύπος στυπιοθλίπτων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	E27	1	M24x1,5	815141	1
60	E27	2 αντικριστοί	M24x1,5	815151	1
60	E27	2 παράπλευροι	M24x1,5	815161	1
60	E27	2 παράπλευροι	δίοδος διαφράγματος 3/4"	815181	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτες από ορείχαλκο. Βίδες γείωσης εσωτερικά και εξωτερικά.
Χαρακτηριστικά: το προϊόν 815181 είναι τύπου UNAV 1796.



Καλύμματα από λείο έγχρωμο γυαλί τύπου UNAV 1268 για στεγανά κυλινδρικά φανάρια

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Χρώμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	διαφανές	850060	1
	μπλε	850061	1
40	κίτρινο	850062	1
	κόκκινο	850063	1
	πράσινο	850064	1



Δακτύλιος στερέωσης γλόμπου τύπου UNAV 2133 από επινικελωμένο ορείχαλκο για φανάρια

Μέγ. ισχύς φαναριών (W)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	850050	1



Δακτύλιος στερέωσης γλόμπου τύπου UNAV 2133 από επινικελωμένο ορείχαλκο με πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για φανάρια

Μέγ. ισχύς φαναριών (W)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	850058	1



Πλέγματα προστασίας από ανοξείδωτο χάλυβα για κυλινδρικά φανάρια

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	819022	1
75	850172	1



Βάση στερέωσης σε οροφή από γαλβανισμένο χάλυβα για κυλινδρικά φανάρια UNAV 2132, 2133, 2134

Τύπος	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
A UNAV 1228	850090	1



Βάσεις στερέωσης σε τοίχο από γαλβανισμένο χάλυβα για κυλινδρικά φανάρια UNAV 2132, 2133, 2134

Τύπος	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
B UNAV 1228	850091	1



Ανακλαστήρες από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα για κυλινδρικά φανάρια

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Χρώμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	Λευκό	819030	5
75		819130	5
100		819230	5



Προφυλακτήρας φωτός από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα για προσανατολισμό ροής φωτός κυλινδρικών φαναριών

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Χρώμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	819035	1
75		819135	1
100		819235	1



Αντικραδασμικό ντουί μπαγιονέτ τύπου Swan με πτερύγια για κυλινδρικά φανάρια

Τύπος	Υλικό ντουί	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
B22d 4A 250V	ορείχαλκος	859400	1

Εξοπλισμός: υποστήριγμα στερέωσης.



Φανός τύπου UNAV 2139 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα με στυπιοθλίπτες UNAV 1948 230V IP66

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Τύπος ντουί	Αρ. στυπιοθλίπτων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
3x75	3xE27	1	850300	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινος στυπιοθλίπτης M24x1,5. Βίδες γείωσης εσωτερικά και εξωτερικά.
Χαρακτηριστικά: δακτύλιος στερέωσης γλόμπου με μεντεσέ. Κάλυμμα από διαφανές γυαλί.



Φανός τύπου UNAV 2139 από βαμμένο ορείχαλκο σε γκρι μαρέν χρώμα, με πλέγμα προστασίας και στυπιοθλίπτες UNAV 1948 από ανοξείδωτο χάλυβα 230V IP66

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Τύπος ντουί	Αρ. στυπιοθλίπτων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
3x75	3xE27	1	850301	1

Εξοπλισμός: ορειχάλκινος στυπιοθλίπτης M24x1,5. Βίδες γείωσης εσωτερικά και εξωτερικά.
Χαρακτηριστικά: δακτύλιος στερέωσης γλόμπου με μεντεσέ. Κάλυμμα από διαφανές γυαλί.



Ελατηριωτή βάση στερέωσης για φανούς τύπου UNAV 2139

Τύπος	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
UNAV 1230 για σωλήνα 1/2" αερίου	850391	1

Χρήσεις: για ανάρτηση με χαλύβδινο σωλήνα 1"1/2 αερίου.



Στυπιοθλίπτης από ορείχαλκο με λάστιχο UNAV 1948 IP66

Τύπος	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
B2 24 UNAV 1948 - M24x1,5	585410	10

Χαρακτηριστικά: διατίθεται χωρίς ροζέτες και τσιμούχα.

**Ορειχάλκινοι δακτύλιοι** για σύνδεση του σπλισμού των καλωδίων με τη γείωση
IP66

Εσωτερική διάμετρος (mm)	Τύπος	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
8	B2 24 UNAV 1949	585316	10
9		585317	10
10,5		585318	10
13		585319	10

Χαρακτηριστικά: διατίθεται χωρίς ροζέτες και τσιμούχα.

**Στυπιοθλίπτης από ορείχαλκο τύπου UNAV 1062**

Τύπος	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
24 UNAV 1062	585480	10

Χαρακτηριστικά: διατίθεται χωρίς ροζέτες και τσιμούχα.

**Ορειχάλκινες ροζέτες** με τσιμούχα από ελαστομερές ανθεκτικό στη γήρανση

Εσωτερική διάμετρος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
8	585406	10
9	585407	10
10	585408	10
11	585409	10
12	585411	10
13	585412	10
14	585413	10
15	585414	10
16	585415	10
17	585416	10

**Πώμα στεγάνωσης από ορείχαλκο** με τσιμούχες
IP66

Σπείρωμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
M24x1,5	585490	10

**Φορητή μπαλαντέζα UNAV 2137** από πολυεστέρα (GRP) με πλέγμα προστασίας από ανοξείδωτο χάλυβα
250V IP65

Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Τύπος ντιού	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	E27	814052	1

Εξοπλισμός: είσοδος καλωδίων με 1 στυπιοθλίπτη M20 και εσωτερικό σφινγκτήρα καλωδίου.
Χαρακτηριστικά: κάλυμμα από ανοιχτό ριγέ γυαλί. Ντιού πορσελάνης.**Καλύμματα από ριγέ διαυγές γυαλί** για κυλινδρικά φανάρια

Μέγ. ισχύς φαναριών (W)	Χρώμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
60	διαφανές	819012	1

The background of the entire page is a deep blue space scene. In the center, the Earth is visible from space, with the sun rising or setting behind its horizon, creating a bright, glowing light source. The sun's rays fan out across the sky. A network of thin, light blue lines connects various points, resembling a global communication or data network, overlaid on the space scene. The Palazzoli logo is positioned in the upper left quadrant.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
