

Palazzoli

Γενικός Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ





Η σειρά T54 LED είναι η γκάμα των φωτιστικών σωμάτων για μόνιμο και ενισχυτικό φωτισμό σε σήραγγες. Η μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση των προβολέων T54 LED σε κάθε συνθήκη εγκατάστασης. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με σύστημα ντιμαρίσματος ή/και ελέγχου.

Τηρούμενα πρότυπα
Οδηγία 2014/35/EE
EN 60598-1
EN 60598-2-3
EN 62471
EN 62493
IEC/TR 62778
Οδηγία 2014/30/EE
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Οδηγία 2011/65/EE
EN 50581

Υλικό σώματος	Κράμα μαύρου ανοδιωμένου εξηλασμένου αλουμινίου
Υλικό στηρίγματος	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (AISI 316L κατόπιν παραγγελίας)
Υλικό καλύμματος	Ενισχυμένο γυαλί υψηλής διαύγειας
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP66
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK08
Κλάση διάβρωσης	C4 κατά ISO 9223
Απόδοση λαμπτήρα LED	115 lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K (κατόπιν παραγγελίας 5000K)
CRI	≥ 70 (κατόπιν παραγγελίας CRI 75 -CRI 80)
Κλάση μόνωσης	II (κλάση I κατόπιν παραγγελίας)
Τάση τροφοδοσίας	200-240V 50/60Hz
Σύνδεση στο δίκτυο	FTG10(O)M1 L 1,5m
Φις τροφοδοσίας	16A 2P IP66 IEC EN 60309-1; IEC EN 60309-2
Προστασία από εισερχόμενες υπερτάσεις	8kV κοινού τρόπου 10kV διαφορικού τρόπου EN 61000
Υπολειπόμενο Flicker	< 1%
Φωτοβιολογικός κίνδυνος	Απών
Συντελεστής ισχύος	> 0,98
Ρεύμα οδήγησης	700mA (από 350 έως 750mA κατόπιν παραγγελίας)
Προσδόκιμη διάρκεια ζωής	L90 B10 @ 110.000h Tq=-30 °C - +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C - +70 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C - +45°C

Οι φωτομετρικές καμπύλες (αρχείο LDT) είναι διαθέσιμες στο site www.palazzolilux.com



Προβολείς LED σήραγγας με αξονική συμμετρική και **εγκάρσια συμμετρική δέσμη PS1 IP66**

Αρ. Led	Ισχύς φωτιστικού (W)	Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C	Φωτομετρικές καμπύλες	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
4	35	5.220	26	154304	1
8	67	10.440	26	154308	1
12	100	15.660	26	154312	1

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.
Ντιμαριζόμενη έκδοση κατόπιν παραγγελίας.



Προβολείς LED σήραγγας με αξονική συμμετρική και **εγκάρσια συμμετρική δέσμη PS3 IP66**

Αρ. Led	Ισχύς φωτιστικού (W)	Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C	Φωτομετρικές καμπύλες	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
4	35	5.220	27	154704	1
6	51	7.830	27	154706	1
8	67	10.440	27	154708	1
12	100	15.660	27	154712	1
18	150	23.490	27	154718	1
24	200	31.320	27	154724	1
30	249	39.150	27	154730	1
36	300	46.980	27	154736	1
42	349	54.810	27	154742	1
48	398	62.640	27	154748	1
54	448	70.470	27	154754	1

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.
Ντιμαριζόμενη έκδοση κατόπιν παραγγελίας.



Προβολείς LED σήραγγας με αξονική συμμετρική και **εγκάρσια ασύμμετρη δέσμη 20° PA1 IP66**

Αρ. Led	Ισχύς φωτιστικού (W)	Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C	Φωτομετρικές καμπύλες	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
6	51	7.830	28	154406	1
12	100	15.660	28	154412	1
18	150	23.490	28	154418	1
24	200	31.320	28	154424	1
30	249	39.150	28	154430	1
36	300	46.980	28	154436	1
42	349	54.810	28	154442	1
48	398	62.640	28	154448	1
54	448	70.470	28	154454	1

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.
Ντιμαριζόμενη έκδοση κατόπιν παραγγελίας.





Προβολείς LED σήραγγας με αξονική συμμετρική και εγκάρσια ασύμμετρη δέσμη 25° PA3 IP66

Αρ. Led	Ισχύς φωτιστικού (W)	Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C	Φωτομετρικές καμπύλες	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
6	51	7.830	29	154806	1
12	100	15.660	29	154812	1
18	150	23.490	29	154818	1

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.
Νημεριζόμενη έκδοση κατόπιν παραγγελίας.



Προβολείς LED σήραγγας με αξονική ασύμμετρη 60° και εγκάρσια συμμετρική δέσμη RS1 IP66

Αρ. Led	Ισχύς φωτιστικού (W)	Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C	Φωτομετρικές καμπύλες	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
4	35	5.220	30	154604	1
6	51	7.830	30	154606	1
8	67	10.440	30	154608	1
12	100	15.660	30	154612	1
18	150	23.490	30	154618	1
24	200	31.320	30	154624	1
30	249	39.150	30	154630	1
36	300	46.980	30	154636	1
42	349	54.810	30	154642	1
48	398	62.640	30	154648	1
54	448	70.470	30	154654	1

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.
Νημεριζόμενη έκδοση κατόπιν παραγγελίας.



Ζεύγος στηριγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ταχείας σύνδεσης για στήριξη προβολέων LED

Υλικό κατασκευής	Διαστάσεις καναλιού	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	100x75	151910	1
	200x75	151911	1
	300x75	151912	1
	100x100	151913	1
	200x100	151914	1
	300x100	151915	1



Ζεύγος στηριγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ταχείας στερέωσης και δυνατότητα ρύθμισης για στήριξη προβολέων LED

Υλικό κατασκευής	Διαστάσεις καναλιού	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304	100x75	151920	1
	200x75	151921	1
	300x75	151922	1
	100x100	151923	1
	200x100	151924	1
	300x100	151925	1

The background of the entire page is a deep blue space scene. A bright sun or star is positioned in the center, creating a powerful lens flare that radiates across the frame. Below the sun, the curved horizon of the Earth is visible, with the continent of Europe clearly illuminated by city lights. Overlaid on this celestial imagery is a network of thin, light-blue lines connecting small, glowing blue dots, resembling a global communication or data network. The Palazzoli logo is prominently displayed in the upper center.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
